エンジン発電機

小型機から大型機まで多彩なラインナップをご用意

手頃なサイズと発電出力を両立！

軽量20kg

ガソリンエンジン・インバータ発電機

GE-1600SS-IV

単相100V[50/60Hz]：1.6kVA

希望小売価格:￥300,000

ラクラク持ち運びができる軽量設計

軽量29kg

ガソリンエンジン・インバータ発電機

GE-2500-IV2

単相100V[50/60Hz]：2.5kVA

希望小売価格:￥310,000

頻繁に給油ができない現場に最適
ビッグタンク搭載エコベース機

燃料タンク 36L

ディーゼルエンジン・ビッグタンク搭載エコベース

DA-3100SSBIV

単相100V[50/60Hz]：3.1kVA

希望小売価格:￥1,080,000

発電機運転前の点検確認をサポート&
発電機の見える化を実現！

発電機の運転前確認をサポート

＋

燃料消費量やCO₂排出量などをモニタ表示

G-doctor 運転前確認機能 + CO₂排出量表示

ディーゼルエンジン・エコベース

DCA-25LSKE-DR

NEW

三相・単相3線同時出力機

発電出力[50/60Hz]:
単相3線式100/110V 15/19kVA
三相4線式200/220V・400/440V 20/25kVA

＊価格はお問い合わせください

バッテリ TIG 溶接機

カートリッジ式バッテリ搭載のバッテリ溶接機

カートリッジ式モバイルバッテリで
TIG 溶接 / 手溶接ができます



タッチパネル式コントロールパネル

BDW-200LiT

TIG溶接5～200A
手溶接　30～170A
交流電源(50/60Hz):単相100V 1.5kVA

＊価格はお問い合わせください

エンジン溶接機

業界No.1の溶接性能とコストパフォーマンスを実現

無駄なアイドリング運転をしないので、
CO₂排出量・燃料消費量を大幅削減！

IDLING STOP

デコ活
くらしの中のエコろがけ

溶接作業休止後
エンジン停止

設定した時間で
自動停止

溶接棒で、母材を2回トントンと叩くか
電動工具のスイッチを2回ON-OFF

エンジン再始動し
溶接作業再開！

コレ売れています！

アイドリングストップで
燃料コストを約 46% 削減！

GAW-190ES2

溶接電流範囲 :30 ～ 190A
溶接棒 : φ2.0 ～ 4.0mm
交流電源 (50/60Hz): 単相 100V 3.5kVA

希望小売価格￥1,020,000

自動アイドリングストップ機能で
燃料コストを約 50% 削減！

ディーゼルエンジン

DLW-200×2LSE

溶接電流範囲 : [1 人]30 ～ 340A
[2 人]30 ～ 200A
溶 接 棒 :[1 人] φ 2.0 ～ 6.0mm
[2 人] φ 2.0 ～ 4.0mm
交流電源 :(三相)10.7/11.8kVA

希望小売価格 ￥2,830,000

壁を越える、原動力。

Denyo

デンヨー株式会社